

# Kapalinová lázeň pro všeobecné použití

## AUTOMATIC SYSTEMS LABORATORIES

TH&L SYSTEMS

### LQ120s

**LQ120s** je všeobecně použitelná kalibrační lázeň pro méně náročné kalibrace průmyslových krátkých sond vyžadujících jmenovitý ponor 150 mm, ale s minimální teplotou do  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ . S prodlouženou kalibrační komorou Extended Calibration Chamber (ECC) může být úspěšně použita pro dlouhé odporové a skleněné teploměry případně termočlánky. S ovládací jednotkou regulace teploty C300 řízenou mikroprocesorem máte výkonný řídicí obvod s PID regulací a digitálním zobrazením.

*ECC – objednatelné příslušenství  
Pumpa / míchačka LP250 na obrázku není*



**$-50\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$**

### technické údaje

Teplotní rozsah	↪	$-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
Stabilita (max./min.)	↪	$\pm 0,05\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pracovní prostor	↪	210 mm × 300 mm
Objem	↪	18 litrů
Rozměry (vnitřní)	↪	330 × 300 × 200 mm
Rozměry (vnější)	↪	469 × 423 × 882 mm
Hmotnost	↪	51 kg
Příkon vytápění (maximum)	↪	1500 W



### objednávkové kódy

LQ120s-0 ↪ lázeň LQ120s, kontrolér C300, napájení 230 V~

- stabilita lepší než  $\pm 0,05\text{ }^{\circ}\text{C}$
- prodloužená kalibrační komora Extended Calibration Chamber (ECC) pro dlouhé skleněné teploměry a odporové teploměry případně termočlánky (objednatelné příslušenství)
- vypouštěcí ventil pro snadnou výměnu kapaliny

**vlastnosti** ↪